

Базові вимоги до макетів

Готовий макет— це файл 1:1, який повністю підготовлений до друку, не потребує жодних змін, а також будь-якої додрукарської підготовки. Файл повинен містити у собі лише **остаточний варіант**.

Якщо макет не підготовлений до друку, типографія пропереджає про це Замовника. Якщо це можливо, виконується додрукарська підготовка, але **допрацювання макетів оплачується окремо та не входить у вартість друку.**

Приймаються файли форматів: Pdf, Cdr (не вище за 16-й версію), Ai (не старша за версії CS6), Tiff, Eps, JPG, PSD. **Не приймаються:** GIF, BMP, PICT, DOC, XLS и др.

Макети, що розроблені у непрофесійних програмах (MS Word, MS Excel, Canva и т.п.) приймаються на особливих умовах.

Мінімальний розмір для ручної порізки – 45 * 45 мм.

Загальні вимоги до файлу.

Роздільна здатність.

Оптимальна роздільна здатність растрівих зображень для друку – 300 dpi.
Колірна модель CMYK

Колір.

1. CMYK або градації сірого, 8 біт/канал
2. Мінімальна барвистість 5%
3. Максимальна барвистість 300%
4. Колірний профіль не вбудовувати (допускається Coated FOGRA39).
5. Насичений чорний (для великих заливок, фону) C-40 M-40 Y-40 K-100
6. Дрібний текст C-0 M-0 Y-0 K-100

Розмір шрифту.

1. Розмір шрифту для друку на світлому фоні не менше 4 пунктів.
2. Розмір шрифту для друку на темному тлі не менше 5 пунктів.
3. Мінімальна товщина ліній 0,2 мм.

Розмір макету.

Макет повинен бути з припуском по 2 мм з кожної сторони. Важлива інформація має знаходитися не біжче 4 мм до краю макета, без урахуванням припуску (6 мм з урахуванням припуску). Всі елементи "на виліт" (фото або

фоновий рисунок) повинні виходити за лінію різа на 2 мм. Файли не повинні містити міток різа, хрестів суміщення, шкал та інших елементів.

Для приклада:

Дообрізний формат візитки: 54x94 мм, післяобрізний розмір буде 50x90 мм, при цьому значущі елементи не повинні перебувати ближче від 4 мм від лінії різу.

TIF – файл

- Всі слої злиті у Фон/Background
- Не містить альфа каналів
- Стиснення файлу LZW
- Колірна модель – CMYK
- Розмір 1:1

JPG – файл

- Лише стандартний формат. Неприпустиме використання формату JPG 2000 або JPG stereo
- Збережено з максимальною якістю
- Колірна модель – CMYK
- Розмір 1:1

PDF – файл

- PDF версія не нижче 1.5
- Не містить прозорості
- Не містить градієнтної заливки
- Усі шрифти в кривих
- Не містить міток, різів та інших недрукованих об'єктів
- Колірна модель CMYK
- crop, trim та media box повинні бути задані одного розміру
- Розмір 1:1

CDR

- Не містить ефектів (всі ефекти переведені у растрові зображення CMYK, 300 dpi).
- Усі шрифти в кривих
- Не містить посилань на вбудовані зображення

- Не містить ole-об'єкт
- Не містить градієнтої заливки
- Не повинно бути заблокованих або прихованых елементів та шарів
- Колірна модель CMYK
- Заборонено задавати фон сторінки через властивості документа (Options/Document/Background)
- Розмір 1:1

AI и EPS – файл

- Не містить ефектів (всі ефекти переведені у растрові зображення CMYK, 300 dpi).
- Усі шрифти в кривих
- Не містить посилань на вбудовані зображення
- Не містить ole-об'єкт
- Не містить градієнтої заливки
- Не повинно бути заблокованих або прихованых елементів та шарів
- Колірна модель CMYK
- Розмір 1:1

Часті помилки.

- Не склеєні один шар растрові зображення;
- Шрифти, які використовуються в макеті, не переведені в криві;
- Зображення у колірному режимі RGB;
- Неправильна роздільна здатність растрових зображень (занадто маленька або занадто велика);
- Відсутність вильотів під обріз чи неправильні вильоти, обрізи, позиціонування за центром;
- Використання ефектів та прозорості в Adobe Illustrator та CorelDraw;
- Дрібний шрифт надано в растрових зображеннях (погано читається);

Усі важливі елементи (логотипи, текст тощо) повинні знаходитися не ближче ніж 4 мм від краю обрізного формату.

НЕ приймаються претензії до результатів виконання замовлення, якщо макет замовника містить:

- Помилки правопису;
- Не скориговані дефекти використовуваних зображень;

Розміщений замовлення означає Вашу згоду з даними вимогами!